



EB-KEDLER

Sylows Alle 19, 2000 Frederiksberg
eb-kedler@eb-kedler.dk

www.eb-kedler.dk

Telefon 4615 1370

Oversigt over EB akkumuleringsstanke type Akku



Rektangulære akkumuleringsstanke m synlige studse

Kan komme ind gennem de fleste døre. Isoleret med 60mm mineraluld på siderne (klemte 30mm midt på siderne) og 95mm på toppen. Beklædt med demonterbare galvaniserede hvidlakerede plader.

Type	Højde	Bredde	Dybde
Acku500	1750	700	700
Acku500Sp	Højde efter ønske		
Udrustning:	A: 1-2-3-4-5	B: 1-2-3-4	C: 1-2 / D / E: 1-2 F / G: 1-2



Rektangulære akkumuleringsstanke med skjulte studse

En tanktype der fremtræder pænt i synligt miljø. Leveres kun i 300 og 500 liter

Isoleret med 60mm på siden og 95mm på toppen. Beklædt med demonterbare galvaniserede hvidlakerede plader.


Type	Højde	Bredde	Dybde
AckuHvid300S	1550	600	600
AckuHvid500S	1700	695	695
Overskab	300		
Underskab	300		
Udrustning:	A: 1-4	B: 1-2	C: 1-2 / - / E: 1 F / G

Cylindriske akkumuleringsstanke type RU-isoleret Type RI-isoleret 110/145mm



Type RU

Type	DiameterRI	Højde	DiameterRU	Type
RU 320	530	1750	630	RI 320
RU 500	640	1770	840	RI 500
RU 750	780	1830	980	RI 750
RU 1000	890	1870	1090	RI 1000
RU 1300	1000	1910	1200	RI 1300
RU 1800	1200	1980	1400	RI 1800
RU 2500	1400	2010	1600	RI 2500
RU 3000	1400	2300	1600	RI 3000
RU 5000	1400	3500		
Udrustning:	A: 1-2-3-4-5	B: 1-2-3-4	C: 1-2 / D / E: 1-2	F / G: 1




Type RI

Tankudrustnings-valg



- Varmtvandsbeholder
- 1 110 liter cobberfore
 - 2 110 liter rustfri
 - 3 200 liter cobberfore
 - 4 200 liter rustfri
 - 5 300 liter cobberforet



- Brugsvandsspiral
- B10
 - B10L
 - B15
 - B15L



- Forvarmningsspiral
- BF10
 - BF15



- Varveksler
- K



- Solvarveksler
- Sol 10
 - Sol 15



- Shuntpakke
- Shunt



- El-patron
- Top
 - Front

Specialbeholdere efter opgave ! Ring for information.