



EB-KEDLER

Sylows Alle 19, 2000 Frederiksberg
eb-kedler@eb-kedler.dk

www.eb-kedler.dk

Telefon 4615 1370

Øversigt over EB akkumuleringstanke type Acku

Specialbeholdere efter opgave ! Ring for information

Cylendriske, isolerede akkumuleringstanke

Isoleret med 110mm mineraluld på siderne og 145mm på toppen. Beklædt med slagfast plast.

Isoleringen kan demonteres - herved reduceres diameteren med 200mm




Type	Diameter	Højde
RI 320	630	1740
RI 500	840	1780
RI 750	980	1830
RI 1000	1090	1860
RI 1300	1200	1820
RI 1800	1400	1980
RI 2500	1600	2000
RI 3000 L	1600	2300

Udrustning: A: 1-2-3-4-5 B: 1-2-3-4 C:1-2/ D / E:1-2 F / G:1-2

Isolerede rektangulære akkumuleringstanke m. stor volumen.

Denne kompakte tanktype leveres med mandæksel og 4 stk. lagdelindsplader.



Type	Højde	Bredde	Dybde
Acku -UN 1000	1740	695	1120
Acku -UN 1500	1740	695	1610
Acku -UN 2000	1740	695	2105
Acku-UN x	efter ønske	695	

Udrustning: A: 1 B: 1-2 C:1-2/ D / E:1-2 F G: 2

Isolerede rektangulære akkumuleringstanke m. stor volumen.

Denne kompakte tanktype leveres med mandæksel og 4 stk. lagdelindsplader.



Isoleret med 100mm på sider og toppen. Beklædning hvid stålplade.



Type	Højde	Bredde	Dybde
Acku -UNI 1000	1740	895	1310
Acku -UNI 1500	1740	895	1710
Acku -UNI 2000	1740	895	2205
Acku-UNI x	efter ønske		

Udrustning: A: 1 B: 1-2 C:1-2/ D / E:1-2 F / G: 2

Tankudrustnings-alternativer



Varmtvandsbeholder

Brugsvandsspiral

Forvarmningsspiral

Varmveksler

Solvarmeveksler

Shuntpakke

El-patron

1	110 liter kobberforet
2	110 liter rustfri
3	200 liter kobberforet
4	200 liter rustfri
5	300 liter kobberforet
6	450 liter kobberforet

B10

BF10

K

Sol 10

Shunt

Top

B10L

BF15

Sol 15

Front

B15

B15L